					Tecnología Táctil (Fingertouch)	Tecnología Táctil (Fingertouch)
Modelo	**Bright Link 421i**	**Bright Link 536Wi**	**Bright Link 575Wi+**	**Bright Link 585Wi+**	**Bright Link 595Wi+**	**Bright Link Pro 1430Wi**
Código	V11H540020	V11H670020	V11H601021	V11H600021	V11H599021	V11H665520
UPC						10343912618
Sistema de proyección	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD
Método de proyección	Frontal / Pared	Delantero / Posterior / Pared	Frontal, Posterior e instalado a la pared/mesa	Frontal, Posterior e instalado a la pared/mesa	Frontal, Posterior e instalado a la pared/mesa	Frontal, Posterior e instalado a la pared/mesa
Resolución Nativa	XGA (1024x768)	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)
Aspect Ratio	4:3	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Brillo	2,500 lúmenes (Blanco y Color)	3,400 lúmenes (Blanco y Color)	2,700 lúmenes (Blanco y Color)	3,300 lúmenes (Blanco y Color)	3,300 lúmenes (Blanco y Color)	3,300 lúmenes (Blanco y Color)
Tipo Lámpara	200 W UHE (E-TORL®)	215W UHE (E-Tori)	215W UHE (E-Tori)	245W UHE (E-Tori)	245W UHE (E-Tori)	245W UHE (E-Tori)
Duración	5,000 h (Normal) / 6,000 h (Eco)	5,000 h (Normal) / 10,000 h (Eco)	5,000 horas / 10,000 horas (ECO)	5,000 horas / 6,000 horas (ECO)	5,000 horas / 6,000 horas (ECO)	4,000 horas / 6,000 horas (ECO)
Uniformidad	85%	85%	TBD	TBD	TBD	TBD
Tamaño de pantalla	40" to 86" [0.54 to 1.22 m]	53" to 116" [0.54 to 1.22 m](Zoom:Wide) 39" to 86" [0.54 to 1.22 m] (Zoom:Tele) Standard size: 87" screen 0.91 m Throw ratio: 0.48 (Zoom:Wide), 0.65 (Zoom:Tele)	4:3 de 53"-88" / 16:9 de 59"-97" / 16:10 de 60"-100"	4:3 de 53"-88" / 16:9 de 59"-97" / 16:10 de 60"-100"	4:3 de 53"-88" / 16:9 de 59"-97" / 16:10 de 60"-100"	4:3 de 53"-88" / 16:9 de 59"-97" / 16:10 de 60"-100"
Contraste	3,000:1	16,000:1	10,000:1	10,000:1	10,000:1	10,000:1
Lente de proyección	Enfoque Manual	No Optical zoom / Focus (Manual)	Enfoque Manual	Enfoque Manual	Enfoque Manual	Enfoque Manual
F-Número / Longitud Focal	1.80 / 6.48 mm	1.60 / 6.4 mm	1.80 / 3.71 mm	1.80 / 3.71 mm	1.80 / 3.71 mm	1.80 / 3.71 mm
Relación de Zoom	Zoom digital 1.0 – 1.35	1.0 - 1.35 (Digital zoom)	Zoom Digital 1.0-1.35x	Zoom Digital 1.0-1.35x	Zoom Digital 1.0-1.35x	Zoom Digital 1.0-1.35x
Entrada de Video	Computadora / Video componente: D-sub 15 pin x 2, S-video: Mini DIN x 1, Video composite: RCA (Yellow) x 1	D-sub 15 pin x 2 S-video: Mini DIN x 1 RCA (Yellow) x 1	Computer/component video: D-sub 15 pin x 2 S-video: Mini DIN x 1 Composite video: RCA (Yellow) x 1	Computer/component video: D-sub 15 pin x 2 S-video: Mini DIN x 1 Composite video: RCA (Yellow) x 1	Computer/component video: D-sub 15 pin x 2 S-video: Mini DIN x 1 Composite video: RCA (Yellow) x 1	Computer/component video: D-sub 15 pin x 2 S-video: Mini DIN x 1 Composite video: RCA (Yellow) x 1
Salida de Video	Monitor out: D-sub 15 pin x 1	D-sub 15 pin x 1	No	No	No	No
HDMI	x1	x1	x1	x1	x1	x1
Entrada de Audio	Audio in: RCA x 1 (L and R) Mini stereo, 2 x	Audio in: RCA x 1 (L and R) Mini stereo x 2	Audio in: RCA x 1 (L and R), Mini stereo x 2 Microphone: Mini stereo x 1	Audio in: RCA x 1 (L and R), Mini stereo x 2 Microphone: Mini stereo x 1	Audio in: RCA x 1 (L and R), Mini stereo x 2 Microphone: Mini stereo x 1	Audio in: RCA x 1 (L and R), Mini stereo x 2 Microphone: Mini stereo x 1
Salida de Audio	Mini stereo x 1, Microphone: Mini stereo x 1, 16 W mono	Audio out: Mini stereo x 1 Microphone: Mini stereo x 1 16 W (mono)	Audio out: Mini stereo x 1 16W (Mono)	Audio out: Mini stereo x 1 16W (Mono)	Audio out: Mini stereo x 1 16W (Mono)	Audio out: Mini stereo x 1 16W (Mono)
Serial	Serial: RS-232c x 1		Serial: RS-232c x 1	Serial: RS-232c x 1	Serial: RS-232c x 1	Serial: RS-232c x 1
USB	Tipo B x 1 (Proyección USB , audio y control lápiz interactivo) Type A x 1 (memoria USB/Cámara de documentos),	USB connector: Type B x 1 (USB display, audio and mouse control) USB connector: Type A x 1 (USB memory/document camera)	USB connector: Type B x 1 (USB display, audio and mouse control) USB connector: Type A x 1 (USB memory/document camera)	USB connector: Type B x 1 (USB display, audio and mouse control) USB connector: Type A x 1 (USB memory/document camera)	USB connector: Type B x 1 (USB display, audio and mouse control) USB connector: Type A x 1 (USB memory/document camera)	USB connector: Type B x 1 (USB display, audio and mouse control) USB connector: Type A x 1 (USB memory/document camera)
Lan por Cable	RJ-45 x 1	RJ-45 x 1	RJ-45 x 1	RJ-45 x 1	RJ-45 x 1	RJ-45 x 1
Wireless Lan	Wireless LAN port: 802.11 b/g/n	Wireless (Accesorio opcional)	Puerto inalámbrico 802.11 a/b/g (módulo opcional vendido por separado)	Puerto inalámbrico 802.11 a/b/g (módulo opcional vendido por separado)	Puerto inalámbrico 802.11 a/b/g (módulo opcional vendido por separado)	Puerto inalámbrico 802.11 a/b/g Incluido
Corrección trapezoidal	Manual: Vertical: ±7° Horizontal: ±5°	Vertical Manual +- 7° Horizontal Manual +-5°	Vertical/Horizontal: ±3 grados (manual)	Vertical/Horizontal: ±3 grados (manual)	Vertical/Horizontal: ±3 grados (manual)	Vertical/Horizontal: ±3 grados (manual)
Proyección Multi PC	No	No	Si	Si	Si	Si
Split Screen	No	No	No	No	No	Si
Quick Corner	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Direct Power On/Off	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Dimensiones	13.6" x 11.7" x 6.2"	344 x 132.5 x 316 mm	368mm ancho x 378mm profundidad x 155mm altura	368mm ancho x 378mm profundidad x 155mm altura	368mm ancho x 378mm profundidad x 155mm altura	368mm ancho x 378mm profundidad x 155mm altura
Peso	Approx. 8.7 lbs. / 3.9 kg	Approx. 8.5 lbs. / 3.9 kg	5.48 Kgs (12.1 lbs) Aprox.	5.48 Kgs (12.1 lbs) Aprox.	5.48 Kgs (12.1 lbs) Aprox.	5.48 Kgs (12.1 lbs) Aprox.
Ruido Ventilador	35 dB (Normal Mode)	37/29 db	35 dB (Normal) / 28 dB (ECO)	35 dB (Normal) / 28 dB (ECO)	35 dB (Normal) / 28 dB (ECO)	35 dB (Normal) / 28 dB (ECO)
Accesorios						
Cable Poder	4.5m	TBD	5m	5m	5m	5m
Cable Computadora	1.8m	TBD	5m	5m	5m	5m
Cable USB	5m	TBD	5m	5m	5m	5m
Contol Remoto	Si con Baterías	TBD	Si con Baterías	Si con Baterías	Si con Baterías	Si con Baterías
Maletin	No	No	No	No	No	No
Montaje	Pared (Opcional V12H003227)	TBD	Pared Incluido (Mesa Opcional)	Pared Incluido (Mesa Opcional)	Pared Incluido (Mesa Opcional)	Pared y Mesa (Opcionales)
Cod. Lámpara	V13H010L60	TBD	V13H010L60	V13H010L60	V13H010L60	V13H010L80
Cod. Filtro	V13H134A36	TBD	V13H134A36	V13H134A36	V13H134A36	V13H134A40
Tarjeta Wireless LAN	V12H418P12	TBD	V12H418P12	V12H418P12	V12H418P12	V12H418P12
QuickWireless	V12H005M09	TBD	-----	-----	-----	V12H005M09
Cod. Lentes	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lapiz Interactivo	Interactive pen A (orange) V12H522001 Interactive pen B (blue) V12H523001 (OPC)	TBD	Interactive pen A (orange) Interactive pen B (blue)	Interactive pen A (orange) Interactive pen B (blue)	Interactive pen A (orange) Interactive pen B (blue)	Interactive pen A (orange) Interactive pen B (blue)
Rear Projection Wide Lens	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Standard Zoom Lens	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Middle Throw Lens 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Middle Throw Lens 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Wide Zoom	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Long Throw Zoom Lens	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Comentarios			Infrarroja, 940 nm 60" a 100" en diagonal (16:10) Lápiz interactivo: 2 usuarios simultáneos	Infrarroja, 940 nm 60" a 100" en diagonal (16:10) Lápiz interactivo: 2 usuarios simultáneos	Infrarroja, 940 nm 60" a 100" en diagonal (16:10) Lápiz interactivo: 2 usuarios simultáneos; Táctil: hasta 6 puntos interactivos simultáneos	