Disponible solo en FOB

Disponible solo en FOB

Modelo	PowerLite Home Cinema 730HD	PowerLite Home Cinema 750HD	PowerLite Home Cinema 2250	PowerLite Home Cinema 2030	PowerLite Home Cinema 3LCD	PowerLite Home Cinema 4050	PowerLite Home Cinema 5050UB	PowerLite Pro Cinema 6050UB	PowerLite Pro Cinema L510000
UPC	V11H558020	V11H890020	V11H562020	V11H561020	V11H561021	V11H589020	V11H585020	V11H587020	V11H888020
	10541909023	10241904743	10241909576	10241909120	10241916421	10541909281	10541909175	10241909128	
Sistema de proyección	3LCD de 3 chip s	3LCD de 3 chip s	3LCD de 3 chip s	3LCD de 3 chip s	3LCD de 3 chip s	3LCD de 3 chip s	3LCD de 3 chip s	3LCD de 3 chip s	3LCD de 3 chip s
Método de proyección	Delantero / Posterior / Techo	Delantero / Posterior / Techo	Delantero / Posterior / Techo	Delantero / Posterior / Techo	Delantero / Posterior / Techo	Delantero / Posterior / Techo	Delantero / Posterior / Techo	Delantero / Posterior / Techo	Delantero / Posterior / Techo
Resolución Nativa	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800) / 2D, 3D, 720p	1080p (1920x1080)	1080p (1920 x 1080) (2D/3D)	1080p (1920 x 1080) (2D/3D)	1080p, HD, 2D, 3D, conversion 2D a 3D	1080p, HD, 2D, 3D, conversion 2D a 3D	1080p, HD, 2D, 3D, conversion 2D a 3D	1080p (1920 x 1080) / 4K Enhancement
Aspect Ratio	4:3, 16:9	4:3, 16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Brillo	3,000 lúmenes (Normal y Color)	3,000 lúmenes (Normal y Color)	1,800 lúmenes (Normal y Color)	2,000 lúmenes (Normal y Color)	2,500 lúmenes (Normal y Color)	2,000 lúmenes (Normal y Color)	2,400 lúmenes (Normal y Color)	2,400 lúmenes (Normal y Color)	1,500 lúmenes (Normal y Color)
Tipo Lámpara	200W UHE	200W UHE	200W UHE	200W UHE	250W UHE	230W UHE	230W UHE	230W UHE	Laser Diode 65.9 mW (Output)
Duración	4,000 h (Normal) / 5,000 h (Eco)	4,000 h (Normal) / 5,000 h (Eco)	5,000 h (Normal) / 6,500 h (Eco Mode)	5,000 h (Normal) / 6,500 h (Eco Mode)	3,500 h (Normal) / 5,000 h (Eco Mode)	4,000 h (Normal) / 5,000 h (Eco Mode)	4,000 h (Normal) / 5,000 h (Eco Mode)	4,000 h (Normal) / 5,000 h (Eco Mode)	Up to 30,000 hours (ECO Mode)
Uniformidad	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Tamaño de pantalla	33" – 310"	33" – 310"	30" – 228"	30" – 328"	30" a 300" (76,2 cm a 762 cm)	30" a 300" (76,2 cm a 762 cm)	30" a 300" (76,2 cm a 762 cm)	30" a 300" (76,2 cm a 762 cm)	100" diagonal (wide: 9.3' – tele: 19.8')
Contraste	12,000:1	5,000:1	13,000:1	15,000:1	70,000:1	120,000:1	600,000:1	600,000:1	Absolute Black (Full White 1500 lumens / Full Black 0 lumens)
Lente de proyección	Zoom manual	Zoom manual	Enfoque y Zoom Manual	Enfoque y Zoom Manual	Enfoque Manual y Zoom Óptico	Enfoque Manual y Zoom Óptico	Enfoque Manual y Zoom Óptico	Enfoque Manual y Zoom Óptico	Powered Optical zoom/Powered focus
F-Número y Longitud Focal	1.58 – 1.72 / 16.9 mm – 20.28 mm	1.58 – 1.72 / 16.9 mm – 20.28 mm	1.58 – 1.72 / 16.9 – 20.28 mm	1.58 – 1.72 / 16.9 – 20.28 mm	1.58 – 1.72 / 16.9 – 20.28 mm	1.51 - 1.95 / 18.2 mm - 29.2 mm	2.3 – 3.6 / 23.5 – 47.2 mm	2.3 – 3.6 / 23.5 – 47.2 mm	2.5 – 3.7 / 25.3 mm – 44.7 mm
Relación de Zoom	1.0 - 1.2	1.0 - 1.2	1.0 – 1.2 Manual	1.0 – 1.2 manual	1.0 – 1.2 manual	1.0 - 1.6 Manual	1.0 - 1.6 Manual	1.0 - 2.1	1 – 2.1
Entrada de Video	1 VGA D-sub 15 pines 1 Video RCA	1 VGA D-sub 15 pines 1 Video RCA	1 RCA (Compuesto) 1 x 3 RCA (Componente) 1 Mini DIN (S-Video) 1 D-Sub 15 (Analógo RGB)	1 x RCA (amarillo) D-Sub 15-pines (RGB) Componente 3RCA	1x Componente Video Compuesto RCA 1x D-Sub 15-pines (RGB)	1x Componente 3RCA Video Compuesto Sub 15-pines (RGB) Trigger Out	1x Componente 3RCA Video Compuesto Sub 15-pines (RGB) Trigger Out	1x Componente 3RCA Video Compuesto Sub 15-pines (RGB) Trigger Out	RCA (compodte) x 1 RCA (component) x 3 VGA D-sub 15 pin (computer input) x 1
Salida de Video	No	No	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HDMI	x1	x1	x2 (1 con MHL)	x2 (1 con MHL)	x2 (1 con MHL)	x2	x2	x2	x2
Entrada de Audio	Entrada RCAx1 (Blanco y Rojo)	Entrada RCAx1 (Blanco y Rojo)	Entrada RCAx1 (Blanco y Rojo)	2 x RCA (rojo/blanco), 1 x HDMI	1x RCA	Compatible con Video Componente y HDMI	Compatible con Video Componente y HDMI	Compatible con Video Componente y HDMI	Compatible con Video Componente y HDMI
Salida de Audio	2 W (Mono)	2 W (Mono)	1 x 3.5mm / 1 x 2 W Mono	2 x 10 W	1 x 3.5mm / 2 x 10W (Parlantes)	No	No	No	No
Serial	No	No	1 D-Sub 9-pines (RS-232C)	1 x RS-232C	1 x RS-232C (D-Sub 9 pines) 1 x Trigger (Activador control)	1 x RS-232C (D-Sub 9 pines), 1 x Trigger	1 x RS-232C (D-Sub 9 pines), 1 x Trigger	1 x RS-232C (D-Sub 9 pines), 1 x Trigger	RS-232c x 1
USB	Type A x 1 (USB memory) Type B x 1 (display, audio, mouse)	Type A x 1 (USB memory) Type B x 1 (Display, audio, mouse)	1 USB Type A	1 x USB 2.0 Tipo A	1 x USB 2.0 Tipo A 1x USB Tipo B (Servicio)	No	No	No	No
Lan por Cable	No	No	No	No	No	No	No	No	Wired LAN (RJ45, 100 Mbps) for command and Control only x 1
Wireless Lan	No	No	No	No	Wireless LAN Module	No	No	No	No
Corrección trapezoidal	Vertical (Auto) Horizontal +/-30°	Vertical (Auto) Horizontal +/-30°	Vertical: +/- 30 grados (Auto) Horizontal: +/- 30 grados (barra de deslizamiento)	Vertical: +/- 30 grados (Auto) Horizontal: +/- 30 grados (barra de deslizamiento)	Vertical: ± 30 grados (Auto) Horizontal: ± 30 grados (Slide bar)	Vertical: ± 30 degrees (manual) Lens Shift Vertical: -96.3% to +96.3% Horizontal: -47.1% to +47.1%	Vertical: ± 30 degrees (manual) Lens Shift Vertical: -96.3% to +96.3% Horizontal: -47.1% to +47.1%	Vertical: ± 30 degrees (manual) Lens Shift Vertical: -96.3% to +96.3% Horizontal: -47.1% to +47.1%	Vertical: -30 to +30 degrees Lens Shift Vertical: 90% max (up and down with Horz. Centered) Horizontal: 40% max (left and right with Vertical Centered)
Proyección Multi PC	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Split Screen	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Quick Corner	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Direct Power On/Off	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Dimensiones	29,6 x 23.3 x 7,8 cm (ancho x prof. x alt.)	12.79" x 9.5" x 3.11" (W x D x H)	11.69" x 9.72" x 4.25" (W x D x H)	29,6 cm x 24,6 cm x 10,4 cm (ancho x prof. x alt.)	306 x 410 x 157 mm (W x D x H)	18.4" x 15.6" x 6.2" (W x D x H)	18.4" x 15.6" x 6.2" (W x D x H)	18.4" x 15.6" x 6.2" (W x D x H)	21.65" x 21.77" x 8.85" (W x D x H)
Peso	2.65 kg	4lb	6.4 lb	Aprox. 6 kg (13,23 lb)	6,7 kg	18.4 lb	18.4 lb	18.4 lb	19.7 lbs
Ruido Ventilador	29 – 37 dB	29 – 37 dB	29 – 37 dB	29 – 37 dB	26 – 35 dB	22 – 32 dB	22 – 32 dB	22 – 32 dB	19 dB – 28 dB (4k Enhancement: Off)
Accesorios									
Cable Poder	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Cable Computadora	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Cable USB	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Control Remoto	Si con Baterias	Si con Baterias	Si con Baterias	Si con Baterias	Si con Baterias	Si con Baterias	Si con Baterias	Si con Baterias	Si con Baterias
Maletín	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Montaje	ELPMBNF (Opc)	ELPMBNF (Opc)	ELPMBNF (Opc)	ELPMBNF (Opc)	ELPMBNF (Opc)	ELPMBNF (Opc)	ELPMBNF (Opc)	ELPMBNF (Opc)	ELPMBNF (Opc)
Cod. Lámpara	V13H010L78	V13H010L78	V13H010L78	V13H010L78	V13H010L85 V13H134A30 V13H418P12	V13H010L60 V13H136A20	V13H010L60 V13H136A39	V13H010L60 V13H134A39	----
Cod. Filtro	V13H134A22	V13H134A22	V13H134A22	V13H134A22					----
Tarjeta Wireless LAN	----	----	----	----	----	----	----	----	----
QuickWireless	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Cod. Lentes	----	V12H548006 (2 Includos)	V12H548006	V12H548006	V12H548006 (2 Includos)	V12H548006 (2 Includos)	V12H548006 (2 Includos)	V12H548006 (2 Includos)	V12H548006 (2 Includos)
Lapiz Interactivo	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Rear Projection Wide Lens	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Standard Zoom Lens	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Middle Throw Lens 1	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Middle Throw Lens 2	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Wide Zoom	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Long Throw Zoom Lens	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Comentarios

Desplazamiento del lente: Vertical 60% - Horizontal 24%

Por ahora solo brochure en ingles / NO todos los accesorios estan disponibles