Cuadro de Caracterísiticas SIDM

Marca	EPSON	EPSON	EPSON	EPSON	EPSON	EPSON	EPSON	EPSON
Modelo	LX-350	FX-890 EDG	FX-2190	DFX-9000	LQ-590	LQ-2090	LQ-680Pro	PLQ-20
Código	C11CC24001	C11CS24121	C11CS26001	C11CS25001	C11CS58001	C11CS59001	C376101	
Metodo de Impresión	Matricial de 9 agujas	Matricial de 9 agujas	Matricial de 9 agujas	Matricial de 9 agujas (x4)	Matricial de 24 agujas	Matricial de 24 agujas	Matricial de 24 agujas	Matricial de 24 agujas
Velocidad de Impresión	347 cps (10 cpi) Borrador de alta velocidad 260 cps (10 cpi) Borrador 65 cps (10 cpi) Calidad carta	680cps (12cpi) Borrador Ultravelocidad 566cps (10cpi) Borrador Ultravelocidad 559cps (10cpi) Borrador Alta velocidad 419cps (10cpi) Borrador 104cps (10cpi) Calidad Carta	680cps (12cpi) Borrador Ultravelocidad 566cps (10cpi) Borrador Ultravelocidad 559cps (10cpi) Borrador Alta velocidad 419cps (10cpi) Borrador 104cps (10cpi) Calidad Carta	1550cps (10cpi) Borrador Alta velocidad 1320cps (10cpi) Borrador 330cps (10cpi) Calidad Carta	529cps (12cpi) Borrador Alta velocidad 440cps (10cpi) Borrador Alta velocidad 330cps (10cpi) Borrador 110cps (10cpi) Calidad Carta	529cps (12cpi) Borrador Alta velocidad 440cps (10cpi) Borrador Alta velocidad 330cps (10cpi) Borrador 110cps (10cpi) Calidad Carta	413cps (10cpi) Borrador Alta velocidad 310cps (10cpi) Borrador 103cps (10cpi) Calidad Carta	480cps (10cpi) Borrador Alta velocidad 360cps (10cpi) Borrador 180cps (10cpi) Calidad Carta
Columnas	80 cpl (10 cpi) 96 cpl (12 cpi) 120 cpl (15 cpi) 137 cpl (17 cpi) 160 cpl (20 cpi)	80 Columnas (10cpi) / Variable por los cpi	136 Columnas (10cpi) / Variable por los cpi	136 Columnas (10cpi)	80 Columnas (10cpi) / Variable por los cpi	136 Columnas (10cpi) / Variable por los cpi	106 Columnas (10cpi) /Variable por los cpi	94 Columnas (10cpi)
Alimentación de papel	Por fricción (Posterior) Por tractor de empuje (Posterior)	Por fricción (delantera, posterior) Tractor empuje (delantera, posterior) Tractor arrastre (delantera, inferior, posterior) Tractor de arrastre y empuje* (delantera, posterior) Alimentador de hojas cortadas (opcional) Soporte de rollos de papel (opcional)	Por fricción (delantera, posterior) Tractor empuje (delantera, posterior) Tractor arrastre (delantera, inferior, posterior) Tractor de arrastre y empuje* (delantera, posterior) Alimentador de hojas cortadas (opcional) Soporte de rollos de papel (opcional)	Tractor empuje (delantera, posterior) Tractor arrastre (delantera, posterior)	Por fricción (delantera, posterior) Tractor empuje (delantera, posterior) Tractor arrastre (delantera, inferior, posterior) Tractor de arrastre y empuje* (delantera, posterior) Alimentador de hojas cortadas (opcional) Soporte de rollos de papel (opcional)	Por fricción (delantera, posterior) Tractor empuje (delantera, posterior) Tractor arrastre (delantera, inferior, posterior) Tractor de arrastre y empuje* (delantera, posterior) Alimentador de hojas cortadas (opcional) Soporte de rollos de papel (opcional)	Por fricción (delantera) Tractor empuje (posterior) Alimentador de hojas cortadas (opcional) Soporte de rollos de papel (opcional)	Por fricción (delantera) Rollo
Copias	1 original + 4 copias	1 original + 6 copias	1 original + 6 copias	1 original + 9 copias (Delantero) 1 original + 6 copias (Posterior)	1 original + 4 copias	1 original + 4 copias	1 original + 5 copias	1 original + 6 copias
Buffer de entrada	128Kb	128Kb	128Kb	128Kb	128Kb	128Kb	64Kb	64Kb
Interface	Paralelo, Serial y USB	Paralelo, USB y Tipo B**	Paralelo, USB y Tipo B**	Paralelo, Serial, USB y Tipo B**	Paralelo, USB y Tipo B**	Paralelo, USB y Tipo B**	Paralelo, Tipo B**	Paralelo, Serial y USB
Nivel de ruido	53 dBA	55 dBA	55 dBA	58 dBA	52 dBA	52 dBA	55 dBA	53 dBA
Volumen de impresión	20 millones de líneas	52 millones de líneas	52 millones de líneas	-------	-------	-------	-------	-------
MTBF	10,000 POH (ciclo de trabajo 25%)	20,000 POH (ciclo de trabajo 25%)	20,000 POH (ciclo de trabajo 25%)	20,000 POH (ciclo de trabajo 25%)	20,000 POH (ciclo de trabajo 25%)	20,000 POH (ciclo de trabajo 25%)	10,000 POH (ciclo de trabajo 25%)	10,000 POH (ciclo de trabajo 25%)
Duración del Cabezal	400 millones de golpes	400 millones de golpes	400 millones de golpes	400 millones de golpes	400 millones de golpes	400 millones de golpes	400 millones de golpes	400 millones de golpes
Cinta	S015631 (compatible con la LX-300+II y LX-300+)	S015329	S015355	S015394	S015337	S015335	7762L	
Duración de la cinta	4 millones de caracteres	7,5 millones de caracteres	12 millones de caracteres	15 millones de caracteres	5 millones de caracteres	8 millones de caracteres	2 millones de caracteres	5 millones de caracteres
Lenguajes de la Impresora	EPSON ESC/P, IBM PPDS	EPSON ESC/P, IBM PPDS, Okidata Microline	EPSON ESC/P, IBM PPDS, Okidata Microline	EPSON ESC/P, IBM PPDS	EPSON ESC/P, IBM PPDS	EPSON ESC/P, IBM PPDS	EPSON ESC/P, IBM 2390 Plus	EPSON ESC/P, Olivetti PR2
Garantía Venta	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
Accesorios	Soporte para rollo de papel C12C811141	* Requiere tractor Opcional ** Interfaces serial y red	* Requiere tractor Opcional ** Interfaces serial y red	** Interfaces serial y red	** Interfaces serial y red	** Interfaces serial y red	** Interfaces serial y red	