



	Intel WIDI, Wi-Fi CERTIFIED Miracast							
Modelo / Código UPC	PowerLite 1430 V11H06020	PowerLite 1445W V11H11200 0103419021.1	PowerLite 1455 V11H17100 0103419024.5	PowerLite 1460 V11H17920 0103419027.8	PowerLite 1470W V11H23200	PowerLite 1480WU V11H20200 01041911749	PowerLite 1495WU V11H19200 01041911752	
Sistema de proyección	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	
Método de proyección	Detachable / Posterior / Techo	Detachable / Posterior / Techo	Detachable / Posterior / Techo	Detachable / Posterior / Techo	Detachable / Posterior / Techo	Detachable / Posterior / Techo	Detachable / Posterior / Techo	
Resolución nativa	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	
Aspect Ratio	4:3	16:10	4:3	4:3	16:10	16:10	16:10	
Brillo	4,200 lúmenes (Normal y Color)	4,200 lúmenes (Normal y Color)	4,500 lúmenes (Normal y Color)	5,000 lúmenes (Normal y Color)	5,000 lúmenes (Normal y Color)	4,400 lúmenes (Normal y Color)	4,800 lúmenes (Normal y Color)	
Tipo Lámpara	245W UHE (E-Tor)®	245W UHE (E-Tor)®	245W UHE (E-Tor)®	245W UHE (E-Tor)®	280W UHE (E-Tor)®	280W UHE (E-Tor)®	280W UHE (E-Tor)®	
Duración	2,500 h (Normal) / 4,000 h (Eco)	2,500 h (Normal) / 4,000 h (Eco)	2,500 h (Normal) / 4,000 h (Eco)	2,500 h (Normal) / 4,000 h (Eco)	3,000 h (Normal) / 4,000 h (Eco)	3,000 h (Normal) / 4,000 h (Eco)	3,000 h (Normal) / 4,000 h (Eco)	
Uniformidad	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Tamaño de pantalla	30" x 300"	29" x 280"	30" x 300"	30" x 300"	30" to 300" [0.86m to 8.95m] (Zoom: Wide)	50" to 300" [1.46m to 8.95m] (Zoom:Wide) 50" to 300" [1.46m to 14.79m] (Zoom: Tele)	50" to 300" [1.46m to 8.95m] (Zoom:Wide) 50" to 300" [1.46m to 14.79m] (Zoom: Tele)	
Contraste	3,000:1	3,000:1	3,000:1	3,000:1	10,000:1	10,000:1	10,000:1	
lente de proyección	Enfoque y Zoom Manual	Enfoque y Zoom Manual	Enfoque y Zoom Manual	Enfoque y Zoom Manual	Zoom Óptico y Foco Manual	Zoom Óptico y Foco Manual	Zoom Óptico y Foco Manual	
F.Número / Longitud Focal	1.51-1.99 / 18.2-29.2 mm	1.51-1.99 / 18.2-29.2 mm	1.51-1.99 / 18.2-29.2 mm	1.51-1.99 / 18.2-29.2 mm	1.5-2.0 / 23 – 38.4 mm	1.5-2.0 / 23 – 38.4 mm	1.5-2.0 / 23 – 38.4 mm	
Relación de Zoom	1.0 - 1.4 (Zoom Óptico)	1.0 - 1.4 (Zoom Óptico)	1.0 - 1.4 (Zoom Óptico)	1.0 - 1.4 (Zoom Óptico)	1.0 - 1.4 (Zoom Digital)	1.0 - 1.4 (Zoom Digital)	1.0 - 1.4 (Zoom Digital)	
Entrada de Video	Computer: D-sub 15 pin x 2 Video: RCA	Computer: D-sub 15 pin x 2 Video: RCA	Computer: D-sub 15 pin x 2 Video: RCA	Computer: D-sub 15 pin x 2 Video: RCA	Computer: D-sub 15 pin x 2 Video: RCA	Computer: D-sub 15 pin x 2 Video: RCA	Computer: D-sub 15 pin x 2 Video: RCA	
Salida de Video	Monitor-Out: D-sub 15 pin	Monitor-Out: D-sub 15 pin	Monitor-Out: D-sub 15 pin	Monitor-Out: D-sub 15 pin	Monitor-Out: D-sub 15 pin	Monitor-Out: D-sub 15 pin	Monitor-Out: D-sub 15 pin	
HDMI	Mini Jack x 2 x1	RCA Mini Jack x 2 x1	RCA Mini Jack x 2 x1	RCA Mini Jack x 2 x1	RCA Mini Jack x 2 x2 (HDCP / MHL)	RCA Mini Jack x 2 x2 (HDCP / MHL)	RCA Mini Jack x 2 x2 (HDCP / MHL)	
Entrada de Audio	x2 (Rojo / Blanco)	x2 (Rojo / Blanco)	x2 (Rojo / Blanco)	x2 (Rojo / Blanco)	x2 (Rojo / Blanco)	x2 (Rojo / Blanco)	x2 (Rojo / Blanco)	
Salida de Audio	Audio Output: 3.5 mm Jack S/W	Audio Output: 3.5 mm Jack S/W	Audio Output: 3.5 mm Jack S/W	Audio Output: 3.5 mm Jack S/W	Audio Output: 3.5 mm Jack S/W	Audio Output: 3.5 mm Jack S/W	Audio Output: 3.5 mm Jack S/W	
Serial	Serial: RS-232c	Serial: RS-232c	Serial: RS-232c	Serial: RS-232c	Serial: RS-232c	Serial: RS-232c	Serial: RS-232c	
USB	Type A x 1 (PC Free / Document Camera) Type B x 1 (Computadora)	USB (Type A1) For document camera USB (Type A2) For PC Free USB (Type B) For computer	USB (Type A1) For document camera USB (Type A2) For PC Free USB (Type B) For computer	USB (Type A1) For document camera / For PC Free Type B x 1 (Computadora)	Type A x 1 (PC free / Document Camera) Type B x 1 (Computadora)	Type A x 1 (PC free / Document Camera) Type B x 1 (Computadora)	Type A x 1 (PC Free / Document Camera) Type B x 1 (Computadora)	
Lan por Cable	Wired Network: RJ-45	Wired Network: RJ-45	Wired Network: RJ-45	Wired Network: RJ-45	Wired Network: RJ-45	Wired Network: RJ-45	Wired Network: RJ-45	
Wired Lan	NO	NO	NO	NO	WLAN (Optional)	NO	WLAN (Optional)	
Corrección trapezoidal	Vertical + 30° / Horizontal + 30°	Vertical + 30° / Horizontal + 30°	Vertical + 30° / Horizontal + 30°	Vertical + 30° / Horizontal + 30°	Vertical + 30° / Horizontal + 20°	Vertical + 30° / Horizontal + 20°	Vertical + 30° / Horizontal + 20°	
Proyección Multi PC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Soft Screen	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Quick Corner	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Direct Power On/Off	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Dimensiones	14.8" x 10.7" x 3.6" (377 x 271 x 93 mm)	14.8" x 10.7" x 3.6" (377 x 271 x 93 mm)	14.8" x 10.7" x 3.6" (377 x 271 x 93 mm)	14.8" x 10.7" x 3.6" (377 x 271 x 93 mm)	37.5 x 28.9 x 10.9 cm	37.5 x 28.9 x 10.9 cm	37.5 x 28.9 x 10.9 cm	
Peso	8.5 lb (3.9 kg)	8.5 lb (3.9 kg)	8.5 lb (3.9 kg)	8.5 lb (3.9 kg)	4.6 kg (10.2 lb)	4.6 kg (10.2 lb)	4.6 kg (10.2 lb)	
Ruido Ventilador	37 dB (Normal Mode) 29 dB (Eco Mode)	37 dB (Normal Mode) 29 dB (Eco Mode)	37 dB (Normal Mode) 29 dB (Eco Mode)	37 dB (Normal Mode) 29 dB (Eco Mode)	31 dB (Eco Mode)	31 dB (Eco Mode)	31 dB (Eco Mode)	
Accesorios	Cable PowerLite Cable Computadora Cable USB Control Remoto Mallet Montaje Cod. Lámpara Cod. Filtro Tarjeta Wireless LAN QuickScreen Cod. Lentes Lámpara Interactiva Rear Projection Wide Lens Standard Zoom Lens Middle Throw Lens 1 Middle Throw Lens 2 Wide Zoom Long Throw Zoom Lens	L8 L8 No SI con batería No EUPM8P1F (Doc) V13H00124 V13H134441 V12H418P13	L8 L8 No SI con batería No EUPM8P1F (Doc) V13H00125 V13H134441 V12H418P13	L8 L8 No SI con batería No EUPM8P1F (Doc) V13H00125 V13H134441 V12H418P13	L8 L8 No SI con batería No EUPM8P1F (Doc) V13H00127 V13H134441	L8 L8 No SI con batería No EUPM8P1F (Doc) V13H00127 V13H134441	L8 L8 No SI con batería No EUPM8P1F (Doc) V13H00127 V13H134441 V12H418P12 V12H001009	L8 L8 No SI con batería No EUPM8P1F (Doc) V13H00127 V13H134441 V12H418P12 V12H001009

Comentarios