



Modelo	PowerLite 4750W	PowerLite 4770W	PowerLite 4855WU
Código	V11H544020	V11H748020	V11H543120
UPC	10343912327	10343919327	10343912397
Sistema de proyección	3LCD de 3 Chips	3LCD de 3 Chips	3LCD de 3 Chips
Método de proyección	Delantero/posterior, instalado en el techo	Delantero/posterior, instalado en el techo	Delantero/posterior, instalado en el techo
Resolución Nativa	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	WUXGA (1920x1200)
Aspect Ratio	Compatible con 4:3, 16:9, 16:10	Compatible con 4:3, 16:9, 16:10	Compatible con 4:3, 16:9, 16:10
Brillo	4,200 lúmenes (Normal y Color)	5,000 lúmenes (Normal y Color)	4,000 lúmenes (Normal y Color)
Tipo Lámpara	280W UHE	280W UHE	260W UHE
Duración	4,000 h (Normal) / 5,000 h (Eco)	4,000 h (Normal) / 5,000 h (Eco)	4,000 h (Normal) / 5,000 h (Eco)
Uniformidad	90%	90%	90%
Tamaño de pantalla	30" a 300"	30" a 300"	30" a 300"
Contraste	5,000:1	5,000:1	5,000:1
Lente de proyección	Enfoque y Zoom Manual	Enfoque y Zoom Manual	Enfoque y Zoom Manual
F-Número / Longitud Focal	1.50 - 2.14 / 16.72mm - 33.47mm	1.50 - 2.14 / 16.72mm - 33.47mm	1.50 - 2.14 / 16.72mm - 33.47mm
Relación de Zoom	1.0x - 2.0x	1.0x - 2.0x	1.0x - 1.8x
Entrada de Video	DisplayPort x 1. Computadora: D-sub 15 pines x 1. Video-1: 5-BNC x 1. Video-2: RCA x 1. Video compuesto: BNC x 1. S-Video x 1	DisplayPort x 1. Computadora: D-sub 15 pines x 1. Video-1: 5-BNC x 1. Video-2: RCA x 1. Video compuesto: BNC x 1. S-Video x 1	DisplayPort x 1. Computadora: D-sub 15 pines x 1. Video-1: 5-BNC x 1. Video-2: RCA x 1. Video compuesto: BNC x 1. S-Video x 1
Salida de Video	D-sub 15 pines x 1	D-sub 15 pines x 1	D-sub 15 pines x 1
HDMI	HDMI x 1.	HDMI x 1.	HDMI x 1.
Entrada de Audio	Entrada de audio: mini estéreo x 3. Entrada de audio: RCA (der. e izq.) x 1.	Entrada de audio: mini estéreo x 3. Entrada de audio: RCA (der. e izq.) x 1.	Entrada de audio: mini estéreo x 3. Entrada de audio: RCA (der. e izq.) x 1.
Salida de Audio	No	No	No
Serial	RS-232c.	RS-232c.	RS-232c.
USB	USB Tipo B x 1	USB Tipo B x 1	USB Tipo B x 1
Lan por Cable	RJ-45 x 1, 100 Mbps	RJ-45 x 1, 100 Mbps	RJ-45 x 1, 100 Mbps
Wireless Lan	Wireless LAN y Quick Wireless (Opcional)	Wireless LAN y Quick Wireless (Opcional)	Wireless LAN y Quick Wireless (Opcional)
Corrección trapezoidal	Vertical +30° / Horizontal +20°	Vertical +30° / Horizontal +20°	Vertical +40° / Horizontal +20°
Proyección Multi PC	No	No	No
Split Screen	Si	Si	Si
Quick Corner	Si	Si	Si
Direct Power On/Off	Si	Si	Si
Dimensiones (WxHxD)	47,1 x 35,4 x 15,9 cm	47,1 x 35,4 x 15,9 cm	47,1 x 35,4 x 15,9 cm
Peso	9,7 kg	9,7 kg	9,7 kg
Ruido Ventilador	38 dB (Modo Normal). 32 dB (Modo ECO)	38 dB (Modo Normal). 32 dB (Modo ECO)	38 dB (Modo Normal). 32 dB (Modo ECO)
Accesorios			
Cable Poder	3,3 m	3,3 m	3,3 m
Cable Computadora	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Cable USB	No	No	No
Control Remoto	Incluido con Baterías	Incluido con Baterías	Incluido con Baterías
Maletín	No	No	No
Montaje	ELPMBPJF (Opc)	ELPMBPJF (Opc)	ELPMBPJF (Opc)
Cod. Lámpara	V13H010L77	V13H010L77	V13H010L77
Cod. Filtro	V13H134A45	V13H134A45	V13H134A45
Tarjeta Wireless LAN	V12H418P12	V12H418P12	V12H418P12
QuickWireless	V12H005M09	V12H005M09	V12H005M09
Cod. Lentes	----	----	----
Lapiz Interactivo	----	----	----
Rear Projection Wide Lens	----	----	----
Standard Zoom Lens	----	----	----
Middle Throw Lens 1	----	----	----
Middle Throw Lens 2	----	----	----
Wide Zoom	----	----	----
Long Throw Zoom Lens	----	----	----

Comentarios