



Tiro Ultra Corto (UST)			
Modelo	PowerLite 525W	PowerLite 530	PowerLite 570
Código	V11H672020	V11H673020	V11H605020
UPC	10343915053	10343915046	10343910737
Sistema de proyección	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD
Método de proyección	Delantero / Posterior / Pared	Delantero / Posterior / Pared	Delantero / Posterior / Pared
Resolución Nativa	WXGA (1280x800)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)
Aspect Ratio	16:10	4:3	4:3
Brillo	2,800 lúmenes (Blanco y Color)	3,200 lúmenes (Blanco y Color)	2,700 lúmenes (Blanco y Color)
Tipo Lámpara	200W UHE (E-Torl)	215W UHE (E-Torl)	215W UHE (E-Torl)
Duración	5,000 h (Normal) / 10,000 h (Eco)	5,000 h (Normal) / 10,000 h (Eco)	5,000 h (Normal) / 10,000 h (ECO Mode)
Uniformidad	85%	85%	-----
Tamaño de pantalla	53" to 116" [0.54 to 1.22 m](Zoom:Wide) 39" to 86" [0.54 to 1.22 m] (Zoom:Tele) Standard size: 87" screen 0.91 m Throw ratio: 0.48 (Zoom:Wide), 0.65 (Zoom:Tele)	50" to 108" [0.54 to 1.22 m](Zoom:Wide) 37" to 80" [0.54 to 1.22 m] (Zoom:Tele) Standard size: 82" screen 0.91 m Throw ratio: 0.55 (Zoom:Wide), 0.74 (Zoom:Tele)	55.9" to 93.2" (0.348 to 0.597 m)
Contraste	16,000:1	16,000:1	10,000:1
Lente de proyección	No Optical zoom / Focus (Manual)	No Optical zoom / Focus (Manual)	Enfoque Manual
F-Número / Longitud Focal	1.60 / 6.4 mm	1.60 / 6.4 mm	1.80 / 3.71 mm
Relación de Zoom	1.0 - 1.35 (Digital zoom)	1.0 - 1.35 (Digital zoom)	1.0 - 1.35
Entrada de Video	D-sub 15 pin x 2 S-video: Mini DIN x 1 RCA (Yellow) x 1	D-sub 15 pin x 2 S-video: Mini DIN x 1 RCA (Yellow) x 1	D-sub 15 pin x 2 S-video: Mini DIN x 1 RCA (Yellow) x 1
Salida de Video	D-sub 15 pin x 1	D-sub 15 pin x 1	D-sub 15 pin x 1
HDMI	x1	x1	x2 (1 con MHL)
Entrada de Audio	Audio in: RCA x 1 (L and R) stereo x 2 Mini	Audio in: RCA x 1 (L and R) stereo x 2 Mini	Composite video: RCA (Yellow) x 1 Audio in: RCA x 1 (L and R) stereo x 2 Mini
Salida de Audio	Audio out: Mini stereo x 1 Microphone: Mini stereo x 1 16 W (mono)	Audio out: Mini stereo x 1 Microphone: Mini stereo x 1 16 W (mono)	Audio out: Mini stereo x 1 Microphone: Mini stereo x 1 16 W (mono)
Serial			Serial: RS-232c x 1
USB	USB connector: Type B x 1 (USB display, audio and mouse control) USB connector: Type A x 1 (USB memory/document camera)	USB connector: Type B x 1 (USB display, audio and mouse control) USB connector: Type A x 1 (USB memory/document camera)	USB connector: Type B x 1 (USB display, audio and mouse control) USB connector: Type A x 1 (USB memory/document camera)
Lan por Cable	RJ-45 x 1	RJ-45 x 1	RJ-45 x 1
Wireless Lan	Wireless (Accesorio opcional)	Wireless (Accesorio opcional)	Wireless (Accesorio opcional)
Corrección trapezoidal	Vertical Manual +- 7° Manual +-5° Horizontal	Vertical Manual +- 7° Manual +-5° Horizontal	Vertical Manual +- 3° Manual +-3° Horizontal
Proyección Multi PC	No	No	No
Split Screen	No	No	No
Quick Corner	Si	Si	Si
Direct Power On/Off	Si	Si	Si
Dimensiones	344 x 132.5 x 316 mm	344 x 132.5 x 316 mm	14.4" x 14.8" x 7.6"
Peso	Approx. 8.2 lbs. / 3.7 kg	Approx. 8.2 lbs. / 3.7 kg	11.7 lb
Ruido Ventilador	35/28 db	37/29 db	35 dB (Normal Mode), 28 dB (ECO Mode)
Accesorios			
Cable Poder	1.8 m	1.8 m	4,8 m
Cable Computadora	1.8 m	1.8 m	4,8 m
Cable USB	TBD	TBD	No
Control Remoto	Si con Baterías	Si con Baterías	Si con Baterías
Maletín	No	No	No
Montaje	V12H706020 (Opc)	V12H706020 (Opc)	Montaje de pared INCLUIDO
Cod. Lámpara	V13H010L87	V13H010L87	V13H010L79
Cod. Filtro	V13H134A47	V13H134A47	V13H134A40
Tarjeta Wireless LAN	V12H418P12	V12H418P12	V12H418P12 (Opc)
QuickWireless	V12H005M09	V12H005M09	V12H005M09 (Opc)
Cod. Lentes	-----	-----	-----
Lapiz Interactivo	-----	-----	-----
Rear Projection Wide Lens	-----	-----	-----
Standard Zoom Lens	-----	-----	-----
Middle Throw Lens 1	-----	-----	-----
Middle Throw Lens 2	-----	-----	-----
Wide Zoom	-----	-----	-----
Long Throw Zoom Lens	-----	-----	-----

Comentarios